

JuiceBox Pro 32 C

KOMMERSIELLE LADESTAJONER



Den smarteste kommersielle ladestasjonen for elektriske kjøretøy

JuiceBox Pro 32 C er en utvidelse av den toppmoderne linjen av intelligente ladere, og er en smart ladestasjon med alle sikkerhets- og ladefunksjoner en bedrift trenger for å få mest mulig igjen for investeringen. JuiceBox er drevet av JuiceNet Enterprise og er den eneste laderen som tilbyr både direkte brukerkontroll og smart nett-optimalisering. Den gir kunder, medarbeidere og leietakere tilgang til smarte ladeløsninger og hjelper deg med følgende:

- > Redusere energikostnadene ved å kontrollere ladetider og administrere etterspørselskostnader
- > Bruke en renere strømblanding og redusere utslipp (i aktuelle geografiske områder)
- > Delta i smart-grid-programmer og generere nye innteksstrømmer
- > Øke nettpåliteligheten og støtte adopsjon av elektriske kjøretøy

HVORFOR JUICEBOX?

<p>DREVET AV JUICENET</p>	<p>SMART NETT-TILKOBLET</p>	<p>UTMERKET YTELSE OG VERDI</p>
<p>Intuitiv mobilapp for brukeren og funksjonelt dashboard for administrator</p>	<p>Optimaliser ladetider og aggregatstasjoner for å redusere energikostnader og utslipp og tjene penger på energitjenester</p>	<p>Den smarte ladestasjonen er best i klassen til en rimelig pris</p>
<p>UNIVERSELL KOMPATIBILITET</p>	<p>FLEKSIBLE BETALINGSMÅTER</p>	<p>FEILSIKKER</p>
<p>Standard type 2-ladekabel for elektriske kjøretøy</p>	<p>Kontobaserte og åpne betalingsløsninger gir registrerte og ikke-registrerte sjåfører muligheten til å aktivere lading med mobilappen eller en QR-kode</p>	<p>Vedvarende datalagring ved strømbrudd. Samle inn og lagre opptil 90 dagers 15-minutters intervalldata på laderne</p>

JuiceBox Pro 32 C : SPESIFIKAJONER

Elektriske egenskaper	<ul style="list-style-type: none">> Strøm: 32 A; 7 kW (enfase), 22 kW (trefase)> Spenning: TN 230 VAC (enfase +N) / 400 VAC (trefase +N)> Spenning: IT 230 VAC (tofase) (maksimalt – kan justeres gjennom appen)
Utgangskabel og -kontakt	<ul style="list-style-type: none">> ~ 5 m standardlengde> Standard type 2-ladekontakt for elektriske kjøretøy
WiFi	<ul style="list-style-type: none">> Innebygget WiFi-tilkobling med enkel konfigurering> Vedvarende datalagring ved strømbrytning
JuiceNet Enterprise-instrumentbord	<ul style="list-style-type: none">> Presisjonsmåling av kraft, energi, spenning og strøm> Tilgang til nettbasert portal: Angi priser og ladetider, overvåk ladestatus, forbruksdata og frakoblet/tilkoblet status for individuelle enheter eller enhetsgrupper> Sjåførapp med ladeovervåking
Kabinett	<ul style="list-style-type: none">> LED-statusindikatorer> Værbestandig, støvtett, støpt aluminium> Hylster med inkludert kabelhenger
Temperaturområde	<ul style="list-style-type: none">> Anbefalt: -30 °C – +50 °C
Vekt og mål	<ul style="list-style-type: none">> 8 kg fullt utstyrt med kabler> 26 x 16 x 9 cm (H, B, D – hovedkabinett)
Koder og standarder	<ul style="list-style-type: none">> CE-merket (overholder EN/IEC 61851-1 og -22), IP66
Sikkerhet	<ul style="list-style-type: none">> TÜV-testet. Krever ekstern 30 mA type B RCD
Garanti	<ul style="list-style-type: none">> 2 års garanti